

Schutzleiteranschluss:

Tür: 1 x M 6x16


Korpus: 1 x M 6x16


Blechstärke:

Tür: 1,5 [0,06] /16 ga

Korpus: 1,5 [0,06] /16 ga

Maße in mm[Inch]



| | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|---------|----------|---------|
| Gewicht: 15,95 kg / 35,17 lbs | Datum | Name | Ers. f. | | | |
|  DIN ISO 5456-2 Laserbearbeitung DIN EN ISO 9013-1 Stanzen DIN 6930-2-m Biegen NF E 02-352-n Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-1-m Schweißen EN ISO 13920-B Schweißvorgabe WPS DIN EN ISO 5817 - D | erst. | 19.02.2021 | millerm | Ers. d. | | |
| | bearb. | 13.12.2023 | millerm | Urspr. | | |
| | gepr. | 13.12.2023 | Eglof | A3 | Maßstab: | Blatt 1 |
| | gen. | | | | 1:4 | von 1 |

Benennung:
Wandgehäuse B=600 H=600 T=200

Art. Nr.: 3351-6060-20-06

Zechn. Nr.:

Index: 0

häwa
häwa GmbH
Industriestraße 12
D-88489 Wain